



Control de Presencia y Accesos

Huella Dactilar

BioMax2

Terminal de Huella Dactilar

El terminal BioMax2 puede llevar lector de huella digital, lector RFID, lector magnético, lector smart card, lector de código de barras y combinación de dos lectores en un terminal.

Funcionalidades de control de acceso, control de asistencia, control de presencia y control horario

Conexión on-line: el host controla todo el sistema en tiempo real. Permite crear una extensa red de terminales TCP/IP o Wi-Fi. Cuatro relés y entradas digitales. Interfaz de usuario con display, teclado, beeper y leds.



Parámetros

Terminal robusto y fiable para trabajar on-line	Identificación 1:N sólo con huella dactilar: hasta 2.500 usuarios o ampliable a 10.000 usuarios o más
Electrónica de control de periféricos. Permite la conexión de: 2 lectores, display 2x20, teclado de 4x4 teclas, beeper, leds, 4 entradas digitales y 4 relés.	Opcionalmente, la autenticación biométrica puede combinarse con la lectura de: Proximidad de baja frecuencia (125 kHz) o alta frecuencia (13,56 MHz Mifare), Tarjeta inteligente, Banda magnética, Código de barras, Contraseña
Conectividad básica RS-232 y Ethernet UDP, TCP/IP, Wi-Fi opcional	Carcasa metálica, de plástico o en versión OEM para su integración
Funciones automáticas: Lectura correcta / errónea / filtro multilectura y retroiluminación	Verificación 1:1 huella + método combinado: sin límite de usuarios
Temperatura de operación: -20°C a 80°C	Alimentación: 5V DC